



LIP Sh/ÅT-remsa

Till försegling av skiv-/
vådskarvar och ytter-/innerhörn



- Försegling i LIPs olika Foliesystem
- Självhäftande
- Högt ånggenomgångsmotstånd

Produktbeskrivning

LIP Sh/ÅT-remsa är en Polyetylenkärna med ett lager Non-woven samt ett lager akryllim på varsin sida.

Användningsområde

Används i **LIP Foliesystem** till väggvägg-/vägg-golv-vinkel, nischer mm

Förbehandling

Underlaget ska vara fast, torrt och fritt från damm, smuts, olja, fett, vax och andra skiljeämnen. Avlägsna fett, smuts och kalkrester med **LIP Grundrens G1** eller **LIP Klinkerrens K1**. Underlaget förbehandlas med **LIP Primer 54**.

Bruksanvisning

Vid montering av remsan, **LIP självhäftande ÅT-remsa** ska underlaget uppfylla BBV 15:1, remsan monteras alltid under **LIP Folien**.

Vid montering av remsan, se till att arbeta fast remsan utan veck eller dragningar. Efter det att remsan monterats limmas LIPs Foliesystem ovan remsan med **LIP 2K Folielim/LIP Skarvlim MSP** enligt anvisning. Vid användning av system 20/21, se till att remsan är helt fri från **LIP VS30/LIP Multi Lätt**.

Färg

Gul

Allmänt:

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

LIP Sverige AB, tfn: 08-25 00 70

Förpackning/Artikelnummer

Art no: 600542 LIP Sh/ÅT-remsa 20 m

Art no: 600543 LIP Sh/ÅT-remsa 5 m

Teknisk data	
Material	Non-woven-/Akryllimsbeklädd Polyetylenkärna
Tjocklek	Ca 0,7 mm.
Tjocklek på PE-membran	Ca 100 µm.
Vikt	Ca 465 g/m ²
Dragstyrka längsgående	Ca 51 N/15 mm.
Dragstyrka tvärgående	Ca 18 N/15 mm
Töjning innan brott	Ca 85/122 %
Vattentryck	Max. 1,5 bar