

Ramon Soler®

Urban Chic, monomando de lavabo XL salida en cascada, caudal limitado, cromado

Referencia:	211001	Codigo SAP:	21A302397
Serie:	URBAN CHIC		
Clasificacion:	BAÑO		
Subclasificacion:	LAVABO		
Acabado:	CROMO		




Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø25 mm.
- Caudal a 3 bar: 6 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema que atenúa la fuerza de salida del agua.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.



Composicion y recambios

- Manecilla : 2100-25 (AAZ302591)
- Distintivo : DT1-CN (252825)
- Cobertor tuerca cartucho : 4970 (252843)
- Tuerca cartucho : TSC255 (AAZ302608)
- Cartucho : 25000-2 (214341)
- Aireador : 1596 (AAZ302594)
- Base : 213002 (AAZ302607)
- Bolsa de accesorios : BAC211001 (AAZ300626)
- Conexiones flexibles : 239 (AAZ301713)



Urban Chic, washbasin mixer size XL with water output like a cascade, chromed

Reference:	211001	SAP code:	21A302397
Serie:	URBAN CHIC		
Classification:	BATH		
Subclassification:	WASHBASIN		
Finish:	CHROME		




Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø25 mm.
- Flow rate at 3 bar: 6 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 2 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendated temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Attenuating system for water outlet force.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.



Composition and spare parts

- Handle: 2100-25 (AAZ302591)
- Index: DT1-CN (252825)
- Cartridge nut cover: 4970 (252843)
- Cartridge nut: TSC255 (AAZ302608)
- Cartridge: 25000-2 (214341)
- Aerator: 1596 (AAZ302594)
- Base: 213002 (AAZ302607)
- Accesory bag: BAC211001 (AAZ300626)
- Felxible hose: 239 (AAZ301713)



Urban Chic, mélangeur lavabo XL avec sortie cascade, débit limité, chromé

Référence:	211001	Code SAP:	21A302397
Série:	URBAN CHIC		
Classification:	BAIN		
Sous-classification:	LAVABO		
Fini:	CHROME		




Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø25 mm.
- Débit à 3 bar: 6 l/min.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système qui atténue la force de la sortie d'eau.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.



Composition et pièces de rechange

- Manette: 2100-25 (AAZ302591)
- Index: DT1-CN (252825)
- Écrou de fixation cartouche: 4970 (252843)
- Écrou de cartouche: TSC255 (AAZ302608)
- Cartouche: 25000-2 (214341)
- Aérateur: 1596 (AAZ302594)
- Base: 213002 (AAZ302607)
- Sachet d'accessoires: BAC211001 (AAZ300626)
- Connexions flexibles: 239 (AAZ301713)



URBAN CHIC Waschtisch-Einhebelmischer mit Schwallauslauf chrom "XL"

Referenz:	211001	SAP code:	21A302397
Serie:	URBAN CHIC		
Klassifizierung:	WANNENFÜLL		
Unterklassifizierung:	WASCHTISCH		
Beendet:	CHROM		


Technische eigenschaften



- Keramik-Kartusche $\varnothing 25\text{mm}$.
- Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- Garantie von 5 Jahre in Armaturen und 2 Jahre in Zubehöre- und Komponenten.
- Benutzungsdruck zwischen 1 bis 5 bar. Optimales Benutzungsdruck bei 3 bar.
- Druckdicht bei Werten gleich oder unterhalb der 10 bar und Rückschläge von 25 bar.
- Geräuscherzeugung bei 3 bar: bleiben unterhalb der 20 dB.
- Die Komfortleistungen auf Niveau von Treue, Sensibilität und Beständigkeit bei Temperaturen Auswahl.
- Heisswassertemperatur-Empfehlung von 55°C . Maximale Temperatur bei 65°C . Maximal 1 Stunde bei 90°C .
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Ein Systeme wo das Wasser ihres Energie verliert per Ramon Soler patentiert.

Tests

- Dichtungprüfung, Durchflussprüfung, Mechanische Druckprüfung, Widerstandprüfung, Maßprüfung, Geräuscherprüfung, Korrosiverprüfung, gegenüber EN 817 und EN 248.



Zusammensetzung und ersatzteile

- Hebel: 2100-25 (AAZ302591)
- Merkmal: DT1-CN (252825)
- Kartuschenringblende: 4970 (252843)
- Kartuschenmutter: TSC255 (AAZ302608)
- Kartusche: 25000-2 (214341)
- Luftsprudler: 1596 (AAZ302594)
- Sockel: 213002 (AAZ302607)
- Montageset: BAC211001 (AAZ300626)
- Flexibler Edelstahlschlauch: 239 (AAZ301713)





Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain
Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net