

SMUTSAVSTÖTANDE MEDEL FÖR OPOLERADE YTOR

STEN OCH ICKE POLERAT AGGLOMERAT,
TERRAKOTTA, KLINKER, CEMENT



W68 är en vattenbaserad produkt som även kan appliceras på ytor med restfuktighet.



ÅTGÅNG

En liter produkt räcker till:

Terrakotta rustik "imprunetino", polerad 15/20 m²

Cement, handgjord, ihåliga tegelplattor, tegel, spansk 7/10 m²

Sten 10/20 m²

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering

Förpackningar

Enlitersburkar: Kartonger med 12 stycken.

Femlitersburkar: Kartonger med 4 stycken.

FÖRESKRIFTER

- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Släng inte behållaren i miljön efter användning.
- När produkten fortfarande är i dunken är den känslig för frost. Förvara vid rumstemperatur.
- För en god behandling ska golv utomhus läggas på ett fackmannamässigt sätt och uppfylla alla krav, såsom: Respekt för lutningar, korrekt genomförande av dilatationsfogar, perfekta isolering mot marken och beprövad frostbeständighet hos materialet.

TEMPERATURER

Lagringstemperatur: Mellan 5 och 30 °C.

Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 10 och 30 °C.

TILL VAD?

- Impregnerar och skyddar absorberande material såsom obehandlad natursten, terrakotta och cement mot oljig smuts.
- Skyddar mot fläckar: Förhindrar absorption av vanliga olje- och vattenbaserade fläckar.
- Lämplig på golv både inomhus och utomhus.
- På golv inomhus som grund som en skyddande bas före vaxningen.
- Produkten har anti-graffitiegenskaper: Borttagning av graffiti underlättas tack vare produktens ytskyddande egenskaper.

FÖRDELAR

- Naturlig effekt: Ändrar inte ytans originalutseende.
- Vattenbaserad produkt som inte innehåller kolvätelösningsmedel: Mer miljövänlig behandling och betydligt kortare arbetstider eftersom produkten kan appliceras på ytor med restfuktighet.
- Skapar ingen ytfilm.
- Produkten förändrar inte terrakottans frostbeständighet.
- Utmärkt även på ytor av cement.
- De behandlade ytorna är lämpliga för kontakt med livsmedel.
- Produkt med mycket låga VOC-utsläpp: Certifierad av GEV och märkt med EC1Plus bidrar till att erhålla poäng för LEED.

ANVÄNDNING

Ingen utspädning: Klar att använda.

Ytor inomhus av terrakotta, natursten och cement: Applicera ett jämnt lager W68 på ren och torr yta med pensel eller fleeceduk, och applicera jämnt och rikligt med produkt i fogarna. Efter 4 timmar, applicera ett lager vaxfinish beroende på önskad estetisk effekt (**MATT** naturlig effekt; för en blank effekt använd **LONGLIFE** om den finns till salu). För absorberande material, applicera ett andra förstärkande lager vax en timme efter det första lagret vax. För underhåll med matt effekt, applicera ett lager **SATIN**.

Ytor utomhus av terrakotta, natursten och cement: Applicera 2 jämna lager W68 på ren och torr yta med pensel eller fleeceduk och applicera jämnt och rikligt med produkt i fogarna. Ta bort eventuellt överskott av produkt som inte har absorberats med en mikrofiberduk innan produkten torkar.

Underhåll: Lösning utspädd med **CLEANER PRO**.

Varning!

Prova produkten på en liten yta för att upptäcka eventuella färgförändringar. Applicera inte produkten utomhus om regn förutspås. Produkten skyddar inte mot syraattacker.