

## RENGÖRINGSMEDEL FÖR EPOXIRESTER

**GRANITKERAMIK, GLASERAD KERAMIK,  
GLASMOSAİK, GLASERAD KLINKER**



**CR10** är ett koncentrerat flytande tvättmedel som är särskilt lämpligt för tvätt efter läggning av golv och beläggningar fogade med epoxispackel. Effektiv även på besvärliga och ingrodda rester. **CR10** är idealisk för icke absorberande material såsom porslin, glaserad keramik och glasmosaik. Tack vare dess viskositet är den idealisk för väggar.



### ÅTGÅNG

En liter produkt räcker till:

upp till 10 m<sup>2</sup>

Åtgången är endast ungefärlig och beror på mängden rester och deras torkningsgrad.

### Förpackningar

Enliteralsburkar: Kartonger med 12 stycken.

#### FÖRESKRIFTER

- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Släng inte behållaren i miljön efter användning.

#### TEMPERATURER

Lagringstemperatur: Mellan 5 och 30 °C.  
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 5 - 30 °C.

### TILL VAD?

- Flytande rengöringsmedel med hög viskositet för rengöring av ytor från rester och fläckar av epoxispackel.
- Idealiskt för icke absorberande material såsom porslin, glaserad keramik och glasmosaik.

### FÖRDELAR

- Tack vare dess viskositet tar den bort rester och fläckar av epoxispackel från ytor.
- Effektiv på besvärliga och ingrodda rester.
- Skonsam mot materialet.
- Enkel att applicera.
- Behaglig mandeldoft.

### ANVÄNDNING

**Ingen utspädning:** Klar att använda

**Applicering:** Omskakas före användning. Borttagning av rester av hårdnad fogmassa (efter att fogmassan som används har hårdnat): Stryk ut utspädd produkt med en borste. Täck ordentligt alla materialrester. Låt verka i cirka 30 minuter. Skrubba sedan med en slipande svamp eller en spatel på de hårdare resterna. Vid applicering på golv kan en golvrengöringsmaskin med lämplig putsskiva användas. Skölj ordentligt. Vid envisa rester, upprepa appliceringen och låt produkten verka en längre tid.

#### Varning!

*Gör alltid ett test på ett litet område för att prova materialets beständighet och fastställa optimal väntetid för rengöringen.*

*Använd inte på absorberande material. Använd inte på trä. Använd inte på ytor av metakrylat. Vid användning på metallytor ska du först kontrollera ytornas beständighet mot produkten.*