


20
ÅRS
GARANTI


Produkt



Installation



Golv/yta

DEVI-mat™ 100T

Product
is covered
by EPD*

DEVI-mat™ är en 360° helskärmad självhäftande allt-i-ett matta av extremt hög kvalitet, med FEP-isolerade ledare och ett rött ytterhölje i PVDF (ej UV-stabilt). Den runda profilen, den låga installationshöjden (endast 3,5 mm) och den tåliga konstruktionen garanterar en snabb, enkel och säker installation, perfekt för renovering av befintliga golv.

Kallkabeln har en installationskabel med solida ledare, vilket möjliggör snabb installation.

För att säkerställa lång livslängd och hög kvalitet, inspekteras alla kablar och testas avseende resistans och spänning. Dessutom kontrolleras alla material som ingår i dem. Detta innebär att vi stolt erbjuder vår totala utökade DEVI-warranty™ för golv.

Fördelar:

- Snabb och enkel att installera
- Självhäftande nät
- Låg installationshöjd – endast 3,5 mm
- Endast en kallkabel
- Lång livslängd

Standarder:

- IEC 60335-2-96

Godkännanden:



Typ	Värde
Nominell spänning	230 V~
Uppbyggnad	360° skärmad dubbelledare, en kallkabel
Effekt	100 W/m ² vid 230 V~
Max. tillåten användningstemperatur, strömsatt	115 °C
Max. tillåten användningstemperatur, ej strömsatt	120 °C
Kabeldimensioner	3 mm
Deformationsstyrka	600 N
Dragstyrka	120 N
Ledningsisolering	FEP
Ytterhölje	PVDF
Skärmning	100 % täckning, aluminiumfolie, 0,5 mm ² förtennad jordningsledning av koppar
Kallkabel	4 m DTWB, 2 x 1 mm ² , skärmad
Min. installationstemperatur	-5 °C
Böjningsdiam., min.	Ø 5 cm
IP-klass	IPX7

DEVI-mat™ 100T

E-nr	Artikelnr	Effekt vid 230 V~	Uppvärmad yta	Resistans	Mått (B x L)	EAN-nr
89 780 44	140F0415	100 W	1,0 m ²	529 Ω	0,5 x 2 m	5703466203064
89 780 45	140F0416	150 W	1,5 m ²	353 Ω	0,5 x 3 m	5703466203071
89 780 46	140F0417	200 W	2,0 m ²	265 Ω	0,5 x 4 m	5703466203088
89 780 47	140F0418	250 W	2,5 m ²	212 Ω	0,5 x 5 m	5703466203095
89 780 48	140F0419	300 W	3,0 m ²	176 Ω	0,5 x 6 m	5703466203101
89 780 49	140F0420	350 W	3,5 m ²	151 Ω	0,5 x 7 m	5703466203118
89 780 50	140F0421	400 W	4,0 m ²	132 Ω	0,5 x 8 m	5703466203125
89 780 51	140F0422	500 W	5,0 m ²	106 Ω	0,5 x 10 m	5703466203132
89 780 52	140F0423	600 W	6,0 m ²	88 Ω	0,5 x 12 m	5703466203149
89 780 53	140F0424	700 W	7,0 m ²	76 Ω	0,5 x 14 m	5703466203156
89 780 54	140F0425	800 W	8,0 m ²	66 Ω	0,5 x 16 m	5703466203163
89 780 55	140F0426	900 W	9,0 m ²	59 Ω	0,5 x 18 m	5703466203170
89 780 56	140F0427	1 000 W	10,0 m ²	53 Ω	0,5 x 20 m	5703466203187
89 780 57	140F0428	1 200 W	12,0 m ²	44 Ω	0,5 x 24 m	5703466203194

Förpackningen innehåller

DEVI-mat™ 100T	Flexrör Ø 6,7 mm, 2,5 m	Notera att termostat köps separat, se sida 64-69.
----------------	-------------------------	---



Set DEVI mat™ 100T

Set DEVI mat™ 100T består av samma värmematta som DEVI mat™ 100T samt termostaten DEVI reg™ Touch. Det här paketet är en av våra bästsäljare.

Garantitiden för värmemattan är 20 år och garantitiden för termostaten är 5 år.

Se vad förpackningen innehåller i översikten längst ned på sidan.

Set DEVI mat™ 100T

E-nr	Artikelnr	Effekt vid 230V~	Uppvärmad yta	Resistans	Dimensioner (B x L)	EAN-nr
89 774 41	140F0842	100 W	1,0 m ²	529 Ω	0,5 x 2 m	5703466216767
89 774 42	140F0843	150 W	1,5 m ²	353 Ω	0,5 x 3 m	5703466216774
89 774 43	140F0844	200 W	2,0 m ²	265 Ω	0,5 x 4 m	5703466216781
89 774 44	140F0845	250 W	2,5 m ²	212 Ω	0,5 x 5 m	5703466216798
89 774 45	140F0846	300 W	3,0 m ²	176 Ω	0,5 x 6 m	5703466216804
89 774 46	140F0847	350 W	3,5 m ²	151 Ω	0,5 x 7 m	5703466216811
89 774 47	140F0848	400 W	4,0 m ²	132 Ω	0,5 x 8 m	5703466216828
89 774 48	140F0849	500 W	5,0 m ²	106 Ω	0,5 x 10 m	5703466216835
89 774 49	140F0850	600 W	6,0 m ²	88 Ω	0,5 x 12 m	5703466216842
89 774 50	140F0851	700 W	7,0 m ²	76 Ω	0,5 x 14 m	5703466216859
89 774 51	140F0852	800 W	8,0 m ²	66 Ω	0,5 x 16 m	5703466216866
89 774 52	140F0853	900 W	9,0 m ²	59 Ω	0,5 x 18 m	5703466216873
89 774 53	140F0854	1000 W	10,0 m ²	53 Ω	0,5 x 20 m	5703466216880
89 774 54	140F0855	1200 W	12,0 m ²	44 Ω	0,5 x 24 m	5703466216897

Förpackningen innehåller

DEVI mat™ 100T

Flexrör ø 6,7 mm, 2,5 m

Termostat DEVI reg™ Touch (140F1071)

Givare (140F1091), NTC 15 kΩ, 25°C, 3 m