



DEVIcomfort™ 10T

DEVIcomfort™ är en kabel av extremt hög kvalitet som består av en 360° helskärmad dubbelledare och ett tåligt rött ytterhölje i PVC (ej UV-stabilt). Den runda profilen, den tåliga konstruktionen och den låga bygghöjden garanterar snabb, enkel och säker installation, vilket är perfekt för renovering av befintliga golv.

Kalkkabeln har en installationskabel med solida ledare, vilket möjliggör snabb installation.

Som ett sätt att garantera lång livslängd och hög kvalitet inspekteras alla kablar noggrant och testas avseende resistans och spänning. Dessutom kontrolleras alla material som ingår i dem. Detta innebär att vi stolt erbjuder vår totala utökade DEVIwarranty™ för golv.

Den här produkten hette tidigare DEVIkit™ Free.

Se vad förpackningen innehåller i översikten längst ned på sidan.

Fördelar:

- Snabb och enkel att installera
- Låg installationshöjd
- endast 4,5 mm
- Säker och robust
- Lång livslängd

Standarder:

- IEC 60335-1
- IEC 60335-2-96

Godkännanden:



Typ	Värde
Nominell spänning	230 V~
Uppbyggnad	Rund, helskärmad dubbelledare, en kalkkabel
Effekt	10 W/m vid 230 V~
Max. tillåten användningstemperatur, på/av	85 °C/90 °C
Max. tillåten användningstemperatur, ej strömsatt	90 °C
Kabeltjocklek	4 mm
Deformationsstyrka	600 N
Dragstyrka	120 N
Ledningsisolering	FEP
Ytterhölje	Blyfri PVC
Skärmning	Aluminiumfolie, 0,5 mm ² förtennad jordningsledning av koppar
Kalkkabel	4 m, DTWB, 2 x 1,0 mm ² , skärmad
Min. installationstemperatur	-5 °C
Böjningsdiam., min.	Ø 5 cm
IP-klass	IPX7

DEVIcomfort™ 10T

E-nr	Artikelnr	Kabellängd	Effekt vid 230 V~	Resistans	EAN-nr
89 774 20	87101100	10 m	100 W	529,0 Ω	5703466179871
89 774 21	87101102	20 m	200 W	264,5 Ω	5703466179888
89 774 22	87101104	28 m	300 W	176,3 Ω	5703466179895
89 774 23	87101106	41 m	400 W	132,3 Ω	5703466179901
89 774 24	87101108	50 m	500 W	105,8 Ω	5703466179918
89 774 25	87101110	57 m	600 W	88,2 Ω	5703466179925
89 774 26	87101112	70 m	700 W	75,6 Ω	5703466179932
89 774 27	87101114	81 m	800 W	66,2 Ω	5703466179949
89 774 28	87101116	90 m	900 W	58,8 Ω	5703466179956
89 774 29	87101118	100 m	1 000 W	52,9 Ω	5703466179963
89 774 30	87101120	129 m	1 250 W	42,3 Ω	5703466179970
89 774 31	87101122	142 m	1 400 W	37,8 Ω	5703466179987
89 774 32	87101124	170 m	1 700 W	31,1 Ω	5703466179994

Förpackningen innehåller

DEVIcomfort™ 10T	Smältlim och dubbelhäftandetejp (25x50 mm)
Flexrör Ø 6,7 mm, 2,5 m	Givare (140F1091), NTC 15 kΩ, 25°C, 3 m
Övergång till flexrör KK1-E5	Notera att termostat köps separat, se sida 64-69.



Set DEVIcomfort™ 10T

Set **DEVIcomfort™** består av samma värmekabel som DEVIcomfort™ 10T samt termostaten DEVIreg™ Touch. Det här paketet är en av våra bästsäljare. Den här produkten hette tidigare DEVIkit™.

Se vad förpackningen innehåller i översikten längst ned på sidan.

Garantitiden för värmekabeln är 20 år och garantitiden för termostaten är 5 år.


Den här produkten hette
tidigare DEVIkit men har
numera nytt namn:
DEVIcomfort 10T

Set DEVIcomfort™ 10T

E-nr	Artikelnr	Kabellängd	Effekt vid 230V~	Resistans	EAN-nr
89 774 70	140F0800	10 m	100 W	529,0 Ω	5703466238806
89 774 71	140F0801	20 m	200 W	264,5 Ω	5703466238813
89 774 72	140F0802	28 m	300 W	176,3 Ω	5703466238820
89 774 73	140F0803	41 m	400 W	132,3 Ω	5703466238837
89 774 74	140F0804	50 m	500 W	105,8 Ω	5703466238844
89 774 75	140F0805	57 m	600 W	88,2 Ω	5703466238851
89 774 76	140F0806	70 m	700 W	75,6 Ω	5703466238868
89 774 77	140F0807	81 m	800 W	66,2 Ω	5703466238875
89 774 78	140F0808	90 m	900 W	58,8 Ω	5703466238882
89 774 79	140F0809	100 m	1000 W	52,9 Ω	5703466238899
89 774 80	140F0810	129 m	1250 W	42,3 Ω	5703466238905
89 774 81	140F0811	142 m	1400 W	37,8 Ω	5703466238912
89 774 82	140F0812	170 m	1700 W	31,1 Ω	5703466238929

Förpackningen innehåller

DEVIcomfort™ 10T	Smältlim och dubbelhäftandetejp (25x50 mm)
Flexrör ø 6,7 mm, 2,5 m	Givare (140F1091), NTC 15 kΩ, 25°C, 3 m
Övergång till flexrör KK1-E5	Termostat DEVIreg™ Touch (140F1071)



TIPS!

DEVIclip™ C-C fästband förenklar installationen vid användning av DEVIcomfort™. Fästs enkelt på golvytan med lim eller skruv. Tydliga markeringar av CC avstånd 5/10 cm gör förläggningen både snabbare och enklare. Vid användning av Rot-nät på underlag av trä kan nätet placeras i DEVIclip™ C-C och därefter kabeln.