



Elastisk Rörmanschett

Förstärkningsmanschett för armering av rörgenomföringar

- ▶ Lättmonterad
- ▶ Ingår i LIP's olika Foliesystem
- ▶ Ingår i LIP System 17, 16 och 15



Användningsområde

Flexibla manschetter för tätning runt rör, med en speciell elastisk zon i centrum som gör dem lämpliga till flera rördiametrar.

LIP Elastisk Rörmanschett används till alla typer av förstärkningar av VVS-/VP-rörgenomföringar eller motsvarande.

Ingår i **LIPs olika Foliesystem** samt **LIP System 17, System 16, System 15**, och ska användas tillsammans med övriga produkter som ingår i systemet, se respektive monteringsanvisning. På så sätt bidrar **LIP Elastisk Rörmanschett** till att de olika systemen uppfyller Etag 022 och därmed Byggherarkommitténs branschregler för våtrum, BBV och Boverkets byggregler, BBR.

Underlag

Underlaget ska vara fast, torrt, fritt från damm, smuts, olja, fett, vax och andra skiljeämnen och uppfylla de krav som ställs på underlaget i respektive system. Avlägsna fett, smuts och kalkrester med **LIP Grundtvätt G1** eller **LIP Klinkerrensning K1**.

Förbehandling

Se respektive monteringsanvisning.

Bruksanvisning

Se respektive monteringsanvisning.

Färg

Vit/transparent

Allmänt

LIPs produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

Enkel

Rördiameter: **ø 10 - 16 mm**
Ytermått: 109 x 109 mm
Diameter elastisk zon: ø 28 mm
Hål: ø 6 mm
Art.nr. 101195

Rördiameter: **ø 18 - 34 mm**
Ytermått: 140 x 140 mm
Diameter elastisk zon: ø 47 mm
Hål: ø 14 mm
Art.nr. 101386

Rördiameter: **ø 40 - 56 mm**
Ytermått: 158 x 158 mm
Diameter elastisk zon: ø 68 mm
Hål: ø 28 mm
Art.nr. 101157

Rördiameter: **ø 56 - 75 mm**
Ytermått: 180 x 180 mm
Diameter elastisk zon: ø 88 mm
Hål: ø 44 mm
Art.nr. 101164

Rördiameter: **ø 75 - 110 mm**
Ytermått: 240 x 240 mm
Diameter elastisk zon: ø 138 mm
Hål: ø 63 mm
Art.nr. 101041

Rördiameter: **ø 115 - 140 mm**
Ytermått: 259 x 259 mm
Diameter elastisk zon: ø 170 mm
Hål: ø 79 mm
Art.nr. 101171

OBS! Måtten ovan har en tolerans på +/- 2 mm.

Dubbel

Rördiameter: **ø 10 - 16 mm**
Dubbelmanschett: **cc 40 mm**
Ytermått: 121 x 75 mm
Elastisk zon: 72 x 32 mm
Hål: ø 7 mm x2
Art.nr. 101096

Rördiameter: **ø 18 - 34 mm**
Dubbelmanschett: **cc 40 mm**
Ytermått: 185 x 110 mm
Elastisk zon: 94 x 49 mm
Hål: ø 14 mm x2
Art.nr. 101393

Rördiameter: **ø 10 - 18 mm**
Dubbelmanschett: **cc 60 mm**
Ytermått: 170 x 110 mm
Diameter elastisk zon: ø 30 mm x2
Hål: ø 7 mm x2
Art.nr. 101711

Rördiameter: **ø 20 - 32 mm**
Dubbelmanschett: **cc 60 mm**
Ytermått: 182 x 124 mm
Diameter elastisk zon: ø 44 mm x2
Hål: ø 14 mm x2
Art.nr. 101709

Trippel

Rördiameter: **ø 10 - 18 mm**
Trippelmanschett: **cc 60 mm**
Ytermått: 230 x 110 mm
Diameter elastisk zon: ø 30 mm x3
Hål: ø 7 mm x3
Art.nr. 101712

Rördiameter: **ø 20 - 32 mm**
Trippelmanschett: **cc 60 mm**
Ytermått: 243 x 124 mm
Diameter elastisk zon: ø 44 mm x3
Hål: ø 14 mm x3
Art.nr. 101710

Tekniska data	
Material	Två ytterlager polypropylen nowoven väv (vit) på var sida om 250µ PU-Folie transparent.
Vidhäftning mot cementbaserad fästmassa C2 (N/mm2):	> 0,3
Användningstemperatur:	Minst +5°C. För maximal vidhäftning - normal rumstemperatur.
Lagringstid:	Används inom 24 mån. från produktionsdatum. Förvaras torrt, svalt och skyddat mot solljus.

06.2021_L757_v3 (ersätter L757_v2)

